

Dotyczy zapytania ofertowego – dostawa minikoparki (poprzez zakup nowej minikoparki”).

Parametry:

NP.:

1. Moc silnika min. 12-19kW norma emisji spalin STAGE V
2. Pojemność silnika 0,7 -1,2 l
3. Wydajność pompy hydraulicznej min. 32 l/min
4. Maksymalny zasięg kopania min. 4000 mm
5. Głębokość kopania min. 2,3 –2,5m
6. Maksymalna wysokość załadunku min. 2600mm
7. Masa transportowa nie większa niż 2000 kg
8. Zbiornik paliwa o pojemności min. 16 l
9. Układ chłodzenia silnika o pojemności min. 4,5 l
10. Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 14 l
11. Wyposażenie maszyny:
 - a. Łyżka koparkowa szer. Min. 300 mm
 - b. Łyżka koparkowa szer. Min 400 mm
 - c. Łyżka skarpowa o szer. Min 1000 mm
 - d. Szybkozłącze koparkowe
 - e. Kabina posiadająca certyfikaty ROPS z materiałowym fotelem operatora i ogrzewaniem
 - f. Komfortowa pozycja operatora dzięki ergonomicznie umieszczonym Joystickom sterowania
 - g. Instalacja hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (dwukierunkowa) przełączalna z kabiny,
 - h. obsługa młota hydraulicznego, wiertnicy oraz uchylnej skarpówki
 - i. Zabezpieczenia ORFS przewodów hydraulicznych
 - j. Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny
 - k. Nowa rama podwozia ułatwiająca czyszczenie
 - l. Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami
 - m. Tuleje ramienia kopiącego i lemiesza wykonane z brązu i grafitu
 - n. Tulejowany konik ramienia koparkowego
 - o. Lemiesz koparkowy z zamkiem HBCV
 - p. Światła robocze na kabinie (2 z przodu i 1 z tyłu) oraz na ramieniu

12.Certyfikat CE potwierdzający produkcję na terenie Unii Europejskiej

13. Gwarancja 12 miesięcy bez limitu pracy