

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Wesołówka.					
1		ODWODNIENIE			
1	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.1	0605-01	7,0 mb*1,0*0,20= 1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
2	KNR-W 2-	Kanały z rur typu PEHD o śr. nominalnej 600 mm	m		
d.1	18 0407-05	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm z elementów prefabrykowanych	ściank.		
d.1	0605-05	2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		PODBUDOWA			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	455.0 mb * 3,5 1592.5	m ²	1592.500	
				RAZEM	1592.500
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0113-05	455,0 mb*3,50= 1592.5	m ²	1592.500	
				RAZEM	1592.500
3		NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	455.0 mb * 3.0 = 1365	m ²	1365.000	
				RAZEM	1365.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	1365	m ²	1365.000	
				RAZEM	1365.000
4		POBOCZA			
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0113-04	455.0 * 0.25 * 2= 227.5	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Wesołówka w Korytnikach

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Wesołówka.						
1		ODWODNIENIE				
1	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - łaśwa fundamentowa	m ³	1.400		
d.1	0605-01	żwirowa 7,0 mb*1,0*0,20=				
2	KNR-W 2-18	Kanały z rur typu PEHD o śr. nominalnej 600 mm	m	6.000		
d.1	0407-05					
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla	ściank.	2.000		
d.1	0605-05	rur o śr. 60 cm z elementów prefabrykowanych				
2		PODBUDOWA				
4	KNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane	m ²	1592.500		
d.2	03	mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni 455.0 mb * 3,5				
5	KNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o	m ²	1592.500		
d.2	05	grubości po zagęszczeniu 12 cm 455,0 mb*3,50=				
3		NAWIERZCHNIA				
6	KNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	1365.000		
d.3	01	asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 455.0 mb * 3.0 =				
7	KNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	1365.000		
d.3	02	asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warst- wa ścieralna)				
4		POBOCZA				
8	KNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o	m ²	227.500		
d.4	04	grubości po zagęszczeniu 8 cm 455.0 * 0.25 * 2=				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: